



MikroTik hAP ac lite RB952UI

TA9J-160-85-90

2.4 GHz de alıřan bir AREDN NOD bir Mikrotik Switch ve bir TP-Link Access Point cihazından Yapılabilir. Her cihazı kullanamıyoruz. Kullanabildiđimiz cihaz listesi:

http://downloads.arednmesh.org/firmware/html/SUPPORTED_DEVICES.md



TA9J-160-85-90

Location: 40.39643091370547 42.50815750124829

TA9J AREDN LOCAL NODE

[Help](#)


Refresh

Mesh Status

Neighbor Status

WiFi Scan

Setup

Select a theme 

mesh RF address: 10.160.85.90 / 8

mesh gateway: 10.55.71.120

gateway node: TA9J-1

SSID: AREDN-5-v3

channel: -1

channel width: 5 MHz

LAN address: 10.2.170.209 / 29

WAN address: none

default gateway: 10.55.71.120

gateway node: TA9J-1

signal|noise|SNR: no RF links

[Charts](#)

firmware version: 3.23.8.0

model: MikroTik RouterBOARD 952Ui-5ac2nD (hAP ac lite)

system time: Wed Aug 30 2023 16:48:16 UTC

uptime: 0:37

load average: 0.03, 0.01, 0.00

available space: *flash* = 9784 KB

memory = 30496 KB

host entries: 5 nodes / 10 total devices